

TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-6

Descrição

- Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.
- Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.
- Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.
- Material:** Cobre eletrolítico.
- Acabamento:** Estanhado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



Características

Condutores - Área (mm²)	4 - 6
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	5,2
Parafuso*	
Pol.	3/16
Métrico	M5
L	7,8
A	22,5
CB	6,5
AF	5,5
D	12,0
E	2,0
Corrente *** (A)	73
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	AT-10
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	-

Matriz Hexagonal	-
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	2,50